



**SCS 系列類比式/數位式模組化全電子汽車衡**

- 產品特性： 適合大型工廠生產線。
- 秤台尺寸： 根據用戶需要
- 最大稱量： 10t ~ 120t



**產品質量**

創新專利高鋼性設計，系統準確度高，稱量迅速，工作穩定可靠在秤台上加裝料斗，鋼卷支架，運輸帶等輔助裝置，可使平台秤擴展為料斗秤，運輸帶秤，鋼卷秤等專用稱量設備廣泛用于貨倉，大小型工廠，集貿市場，工場等場合。

**產品參數**

型號	SCS - 10	SCS - 20	SCS - 30	SCS - 100	SCS - 120
最大稱量 Max. (t)	10	20	30	100	120
國標分度值 (kg)	5	5, 10	10	20, 50	20, 50
精顯分度值 (kg)	2	2	5	10	10
感測器容量 (t)	5	8	20	30	40
臺面尺寸：寬 × 長 (m)	可優先選購規格 (△)				
3 × 6 (單層)	△	△	△		
3 × 7 (單層)	△	△	△		
3 × 8 (單層)			△		
3 × 9 (單層)			△		
3 × 10 (單層)			△		
3 × 12 (雙層)			△		
3 × 14 (雙層)					
3 × 16 (雙層 或 三層)				△	
3.4 × 16 (雙層 或 三層)				△	
3 × 18 (雙層 或 三層)				△	△
3.4 × 18 (雙層 或 三層)					
3.4 × 21 (三層)					
3.4 × 24 (三層 或 四層)					

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A  
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK  
電話：2445 3555 傳真：2146 1126  
網址：www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區  
電話：769-8555 5533/ 8555 4282  
傳真：769-8555 6826



### 結構功能特點

- 模組化、標準化、系列化秤台，多單元組合
- 自動復位傳力機構
- 模擬式雙剪樑合金鋼橋式感測器
- 模擬式不銹鋼全密封柱式感測器，防水防腐能力強
- 數字式雙剪樑合金鋼橋式感測器
- 數位式不銹鋼全密封柱式感測器，防水防腐能力強
- 數位顯示毛重、淨重、皮重
- 動態、欠載和超載等狀態顯示
- 數位濾波、自動清零跟蹤
- 自動去皮、自動清皮
- 鍵盤設定/校正
- 車號、皮重存儲，分項累計、總累計
- 故障自診斷
- 資料輸出 / 自動列印
- 具有二次防雷擊功能
- 溫度、線性、蠕變、滯後自動補償（數位式）
- 支援乙太網，方便用戶管理

### 數位式汽車衡特點

1. 數位變換技術及補償技術
  - 稱重感測器內部含有模數轉換裝置及 CPU 處理單元
  - 用數位技術實現感測器的非線性、溫度性能等參數的自動補償
  - 實現了更換感測器後免校秤的優點
2. 校準技術、數位技術使汽車衡的偏載（四角）校準一次性自動完成
3. 數位通訊技術
  - 匯流排結構便於多個稱重感測器的應用，在同一系統中最多可接
  - 32 隻稱重感測器
  - 採用 RS485 介面，實現信號的遠距離傳輸，傳輸距離不小於 1000 米
  - 輸出信號可達 3~4V，使抗干擾能力加強，同時提高了系統
  - 防雷擊能力
4. 智慧化技術
  - 可根據指令更改感測器特性參數
  - 可根據不同的應用環境採用不同的濾波方式
  - 防止利用簡單電路改變信號的大小
5. 模組化，系列化秤台，多單元組合
6. 數位式不銹鋼鐳射焊密封感測器，精度等級 C3，防水防腐能力強



# 永恆環保機械有限公司 Wingbest Machinery Ltd

## 產品質量

創新專利高鋼性設計，系統準確度高，稱量迅速，工作穩定可靠在秤台上加裝料斗，鋼卷支架，運輸帶等輔助裝置，可使平台秤擴展為料斗斗秤，運輸帶秤，鋼卷秤等專用稱量設備廣泛用于貨倉，大小型工廠，集貿市場，工場等場合。

外觀	表面	2×3 米以下台面為花紋板
		2×3 米以上為平板
		表面金屬質感桔紋銀灰漆或噴塑

技術參數	準確度	OIML III
	稱量範圍	1t ~ 60t
	安全運載	150% Max

工作溫度	稱重顯示儀表	-10 ~ +40 C
	秤台和傳感器	-30 ~ +65 C
	相對濕度	<95 %

工作電源	電壓	220 V AC
	頻率	50 Hz

## 稱重顯示儀表

標準配備儀表	產品特性：	內置電池，紅色 LED 顯示，供電停止也可運作。
	選配儀表	內置電池，紅色 LED 顯示，打印功能豐富。

香港廠：新界元朗洪水橋田心路 17 號 A  
17A Tin Sam Road, Hung Shui Kiu, Yuen Long, HK  
電話：2445 3555 傳真：2146 1126  
網址：www.wingbest.com.hk

國內廠：中國東莞市虎門鎮樹田村富安工業區  
電話：769-8555 5533/ 8555 4282  
傳真：769-8555 6826